

# BZS-Q252614 系列服务器



图片仅供参考，一切以实物为准。

## 产品特点

BZS-Q252614 系列服务器系列服务器采用 2 颗 Intel Xeon E5-2600v3/v4 处理器，整机性能较传统 2U 机架服务器提升较多，产品可具有海量接入、高可靠性等特点，可广泛应用于云计算、公安、金融、交通、电力、能源、教育、大型园区、楼宇、医疗等行业。

## 海量数据存储

可支持 12 块热插拔 3.5 英寸或 2.5 英寸硬盘，可选配后置 2 个 2.5 英寸热插拔模组，硬盘架采用 EMI 弹片设计，独有防震风扇设计，降低风扇与硬盘间共振，不影响硬盘 I/O 速度。

## 扩展性

- 3 个 PCI-E 3.0 x16 插槽
- 3 个 PCI-E 3.0 x8 插槽
- 10 个 SATA3 (6Gbps) 接口
- 2 个 1GbE RJ45 网口
- 1 个 IPMI2.0 管理口
- 5 个 USB 接口 (后置 2 个 USB3.0 和 2 个 USB2.0 接口; 1 个内置 USB3.0 Type A 接口)
- 2 个 COM 口 (后置 1 个, 内置 1 组端口, 可通过连接线引出)

## 内存存储

BZS-Q252614 系列服务器采用 16 个 DIMM 插槽，最大支持 1TB Registered ECC RDIMM 或 2TB 3DS ECC LRDIMM。

## 绿色节能

采用高转换效率冗余电源，系统能够降低系统功耗，绿色科技，环保节能。整机大大降低了整机的启动功耗。

## 灵活的网络接口

除板载 2 个 1GbE RJ45 网络接口外，有多种网络接口方式可供选择，如：10GbE 光纤以太网口、25GbE 光纤以太网口、100GbE 光纤以太网口、56G InfiniBand 接口及 100G InfiniBand 接口。

技术规格表

系 统	
系统型号	BZS-Q252614 系列
硬盘	支持 12 块热插拔 3.5/2.5 英寸 SAS/SATA 硬盘, 可选配后置 2 个 2.5 英寸热插拔模组
系统重量	净重 25 公斤
内存	最大支持 1TB Registered ECC RDIMM 或 2TB 3DS ECC LRDIMM
CPU	系统支持 2 颗 CPU
电源	800W 1+1 冗余服务器电源
系统尺寸	680*430*88mm( 深 * 宽 * 高 )
系统参数	
CPU 支持类型	Intel Xeon E5-2600v3/v4 系列
主板芯片组	Intel® C612
内存槽数	支持 16 根 DDR4 插槽
内存支持类型	最大支持 1TB Registered ECC RDIMM 或 2TB 3DS ECC LRDIMM
系统硬盘接口	Intel® C612 RAID 0,1,5,10, 可选 Raid 卡或 SAS 卡
显示	Aspeed AST2400 BMC
IPMI	支持 Intelligent Platform Management Interface(IPMI 2.0) 远程管理
PCI-E 扩展性能	3 个 PCI-E 3.0 x16 插槽、3 个 PCI-E 3.0 x8 插槽
网卡	2 个 RJ45 千兆以太网, 可选 10GbE 光纤以太网口、25GbE 光纤以太网口、100GbE 光纤以及网口、56G InfiniBand 接口及 100G InfiniBand 接口
USB	5 个 USB 接口 ( 后置 2 个 USB3.0 和 2 个 USB2.0 接口; 1 个内置 USB3.0 Type A 接口 )
系统电源	
电源特点	2U 1+1 冗余服务器专用电源
输出功率	800W
系统风扇	
风扇数量	系统支持 3 x 8cm PWM 风扇
操作系统支持	
Server	Windows Server 2008 R2(64bit) Windows Server 2012 R2(64bit) Windows SBS 2011 (64bit) Windows Server 2012/2012 R2 (64bit) Windows Server 2016 (64bit) Redhat Enterprise Linux Server (32bit/64bit) Suse Enterprise Linux Server (32bit/64bit) Ubuntu Server (32bit/64bit)
Virtualization	VMWare ESXi (Target) Microsoft Hyper-V (Target) Citrix Xen Server (Target) Linux Kernel Virtual Machine (Target)
系统环境温度	
系统运行温度	运行温度: 10°C ~ 35°C; 非运行温度: -40°C ~ 70°C
系统储温湿度	运行湿度: 35%~80%; 非运行湿度: 20% ~ 90%
认 证	
认证	CCC、CE、FCC、ROHS

如需更多信息

请访问百卓公司网站 :[www.byzoro.com](http://www.byzoro.com) 或拨打客服电话 :4006-789-813[www.byzoro.com](http://www.byzoro.com)